

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12,
единый адрес: gsm@nt-rt.ru, <http://gms.nt-rt.ru>

Гидромагнитная система ГМС-25. Технические характеристики

Для защиты от накипи и коррозии бытовых котлов и бойлеров повышенной мощности, промышленных котлов и бойлеров малой и средней мощности, а также для защиты теплообменников и трубчатых бойлеров. В системах отопления больших коттеджей (загородных домов), небольших административных зданий и сооружений (котельных и ЦТП) и т.д.

Диаметр трубы:

25 мм (1")

Расход воды: 1/7 куб.м/ч

Рабочее давление: 0,8 МПа

Размеры: 150x60x60 мм

Масса: 1,2 кг

Материал корпуса: оцинкованная сталь

Магнит: сплав неодим-железо-бор



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12,
единый адрес: gsm@nt-rt.ru, <http://gms.nt-rt.ru>