

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12,
единый адрес: gsm@nt-rt.ru, <http://gms.nt-rt.ru>

Гидромагнитная система ГМС-250. Технические характеристики

Для защиты от накипи и коррозии промышленных котельных повышенной мощности, магистральных тепловых пунктах и другого теплообменного оборудования и т.д.

Диаметр трубы:

250 мм (10")

Расход воды: 87/625 куб.м/ч

Рабочее давление: 0,8 МПа

Размеры: 710x460x460 мм

Масса: 230 кг

Материал корпуса: сталь

Магнит: сплав неодим-железо-бор



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12,
единый адрес: gsm@nt-rt.ru, <http://gms.nt-rt.ru>